

## 加硫ゴム用プライマー ＜P-740NT＞

### 用 途

加硫ゴム、ライトソール、クレープ調加硫ゴムなどの素材用プライマー

### 特 長

トルエン不使用プライマー。  
ゴム用プライマーの汎用タイプです。  
ゴム系素材に対する接着性が良好です。

### 性 状

主成分	合成ゴム
外 観	淡黄褐色液
使用溶剤	酢酸n-プロピル、MEK、酢酸エチル、MCH、IPA、シクロヘキサノン
不揮発分	約 5 %

### 使用方法

端布または刷毛を浸し接着面を丁寧に拭く。(処理する)

標準乾燥時間： (室 温) 30 分以上(前日処理可能)

使用接着剤： CR 系接着剤

### 荷 姿

4kg ポリ容器

### 注意事項

- ・可燃性溶剤を使用していますので、取り扱い時は火気厳禁です。
- ・取り扱い場所には局所排気装置を設けて充分換気して下さい。
- ・直射日光や雨水を避けて、換気の良い5～35℃の所で保管して下さい。
- ・一度開封した製品は、必ず密栓して下さい。
- ・開封後はなるべく早く使い切して下さい。
- ・ご使用に際しましては、直接皮膚に付かない様にして下さい。
- ・その他のご使用上の注意に関しては、SDSをご参照下さい。

17.08.02 靴 primer\_P-740NT\_G-06



**ノーテープ工業株式会社**

本 社 / 〒581-0064 大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号  
TEL (072) 992-0131 FAX (072) 992-1513

本社営業部  
TEL (072) 992-0781  
FAX (072) 992-0543

東京支店  
TEL (03) 5246-4666  
FAX (03) 5246-4606

神戸営業所  
TEL (078) 643-1155  
FAX (078) 643-1156